

Додаток № 1

Бинти гіпсові медичні
зиробництва ПАТ «Івано-Франківськцемент»

Технічні характеристики		
Параметри бинта	Номінальні	Допустимі відхилення
Довжина, м	3,00 (2,70)	+ 0,05
Ширина, мм	200	± 5
Ширина, мм	150	± 5
Ширина, мм	100	± 5
Терміни тужавіння гіпсу на марлі, хв.:		
- початок	не раніше 3	
- кінець	не пізніше 8	
Поверхнева густина бинта, г/м ²	не менше 300	
Обсипання гіпсового в'язучого, %	7	

Рекомендовані норми завантаження		
Залізничний транспорт		Автомобільний транспорт
Залізничний вагон	3300 коробок	Єврофура 86 м ³ - 2800 коробок
20' -ф залізничний контейнер	1350 коробок	
5-т залізничний контейнер	470 коробок	

Кількість бинтів в одній коробці	
3,0 x 0,10 – 60 шт.	2,7 x 0,10 – 68 шт.
3,0 x 0,15 – 42 шт.	2,7 x 0,15 – 45 шт.
3,0 x 0,20 – 30 шт.	2,7 x 0,20 – 34 шт.

Виробник: ПАТ «Івано-Франківськцемент»
с. Ямниця, Тисменицький р-н,
Івано-Франківська обл.
Україна, 77422

E-mail: market@ifcem.if.ua
<http://www.ifcem.if.ua>

тел. +38 (0342) 58-36-67